Прайс лист

COROTOP SYSTEM

НБУ +3%

11.08.2022

№	Наименование товара	Изображение	Характеристики	Цена за рулон, €
	КРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ			
1	**Corotop Smart 120** Трехслойная кровельная мембрана с высокой паропроницаемостью, предназначенная для использования на скатных кровлях. Кровельная мембрана отличается высокой устойчивостью к УФ-излучениям (3 месяца), изнашиванию и длительным сроком службы.		**Цвет: ЧЕРНЫЙ.** **Плотность = 115 г/м^2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м^2).** **Водонепроницаемость: W1.** **Паропроницаемость: Sd 0,02 м.**	**103,55**
2	**Corotop Blue 140** Высокопаропроницаемая, трехслойная кровельная мембрана. Обладает высокой износоустойчивостью. Отличается предельной устойчивостью к воздействию водяного столба, высокой механической устойчивостью и УФ стабильностью.		**Цвет: СИНИЙ.** **Плотность = 140 г/м^2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м^2).** **Водонепроницаемость: W1.** **Паропроницаемость: Sd 0,02 м.**	**135,92**
3	**Corotop Strong 160** Трехслойная кровельная мембрана с повышенными параметрами выносливости. Высокопаропроницаемая, водонепроницаемая, стойкая к УФ излучениям. Используется при сплошной и разреженной обрешетке, где мембрана крепится непосредственно к стропилам.		**Цвет: БЕЖЕВЫЙ.** **Плотность = 160 г/м^2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м^2).** **Водонепроницаемость: W1.** **Паропроницаемость: Sd 0,02 м.**	**156,80**
4	**Corotop Red Strong 180** Усиленная износоустойчивая трехслойная мембрана. Обладает такими свойствами, как высокопаропроницаемость, водонепроницаемость, стойкость к УФ-излучениям (более 6-ти месяцев). Применяется, как первичное перекрытие для скатных кровель, особенно рекомендуется на конструкции со сплошной обрешеткой.		**Цвет: КРАСНЫЙ.** **Плотность = 180 г/м^2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м^2).** **Водонепроницаемость: W1.** **Паропроницаемость: Sd 0,02 м.**	**179,95**
5	**Corotop Red Strong 180 с клеевой полосой** Усиленная износоустойчивая трехслойная мембрана. Обладает такими свойствами, как высокопаропроницаемость, водонепроницаемость, стойкость к УФ-излучениям (более 6-ти месяцев). Применяется, как первичное перекрытие для скатных кровель, особенно рекомендуется на конструкции со сплошной обрешеткой.		**Цвет: КРАСНЫЙ.** **Плотность = 180 г/м2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м2).** **Водонепроницаемость: W1.** **Паропроницаемость: Sd 0,02 м.**	**194,85**
6	**Corotop Active Control 98** Активная пароизоляция, применяющаяся на втутренней стороне кровельной системы со стороны мансарды. Защищает термоизоляцию от наплыва водного пара из помещения дома. Излишки водного пара пропускает наружу, ликвидируя "эффект полиэтиленового пакета". Применяется с высокопаропроницаемой кровельной мембраной, установленной, как первичное кровельное покрытие.		**Цвет: ЖЕЛТЫЙ.** **Плотность = 98 г/м^2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м^2).** **В упаковке = 35 рулонов.** **Паропроницаемость: 14 м.**	**89,93**
7	**Corotop Metallic 80** Пароизоляция являющая собой соединение полипропиленового волокна с алюминизированным Применяется для мансард, стен и потолков. Преимущества: - алюминиевый слой уменьшает утраты энергии и тепла защищает термоизоляцию от проникновения влажности - предотвращает возникновение плесени - помогает поддерживать здоровый климат в помещении.		**Цвет: СЕРЕБРИСТО-БЕЖЕВЫЙ.** **Плотность = 80 г/м2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м2).** **В упаковке = 50 рулонов.** **Паропроницаемость: 40 м.** **Прочность на разрыв гвоздем = 40N / 60N**	**98,42**
8	**Corotop Reflex 115** Пароизоляция со слоем алюминия, свойственного к сохранению тепла внутри помещения. Эффективно сохраняет термоизоляцию от проникновения влажности, гарантируя ее стойкость и функциональность, увеличивая при этом энергосбережение мансарды. Устанавливается под утеплитель, со стороны мансарды.		**Цвет: СЕРЕБРО.** **Плотность = 115 г/м^2.** **Размеры = 1,5 х 50 м (75 м^2).** **Водонепроницаемость: W1.** **Паропроницаемость: Sd 40 м.**	**169,15**

Corotop®

COROTOP SYSTEM

КРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ				
9	**Coromix 20x25** Двухсторонняя клейкая лента, армированная полиэстеровым волокном, стойкая к УФ-излучению и старению. Предназначена для склеивания полипропиленовых и полиэтиленовых материалов с другими строительными поверхностями, бетоном, деревянными элементами и металлом. Применяется, как на гладких, так и на шероховатых поверхностях.		**Цвет: БЕЛЫЙ.** **Размеры: 20 x 25 x 0,45 мм.** **Материал: акриловая дисперсия, армированная полиэстровым волокном.** **Температура применения: >0^{0}C.** **Устойчивость к температурам: от -30^{0}C до +120^{0}C.**	**8,92**