












ПРАЙС-ЛИСТ Скатні покрівлі продукція ТМ Vilpe 10.08.2024 року

Елементи системи вентиляції та повітрообміну для скатної покрівлі




ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - покрівельні вентиляти					
<i>KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі</i>					
	FELT - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм. Комплект: вентиль, шаблон та набір кріплення.	чорний	780132	915,12	
		коричневий	780134	915,12	
		зелений	780136	915,12	
		сірий	780137	915,12	
		червоний	780138	915,12	
		цегляний	780139	915,12	
		синій	780135	1 526,60	
	HUORA HARJA - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної покрівлі. Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентиль на коник, впритул до стіни та традиційно на скат. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм. Комплект: вентиль зі вставленим фільтром, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	753122	1 049,97	
		коричневий	753124	1 049,97	
		зелений	753126	1 049,97	
		сірий	753127	1 049,97	
		червоний	753128	1 049,97	
цегляний	753129	1 049,97			
	CLASSIC - KTV Вентиль для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	чорний	732532	1 579,14	
		коричневий	732534	1 579,14	
		зелений	732536	3 102,50	
		сірий	732537	1 579,14	
		червоний	732538	3 102,50	
		цегляний	732539	3 102,50	
синій	732535	3 102,50			
	AIRIDGE FELT коньковий вентиль Коньковий кровельний вентиль для вентиляції бітумної кровлі. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Установлюється при монтажі на готову кровлю.	чорний	717832	475,70	
	RIDGE коньковий вентиль (виробництво Латвія). Для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 290(360)x600 мм	чорний	73091	372,00	

KTV - для металевої покрівлі

PELTI HARJA - KTV Коньковий вентиль встановлюється на конику металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій	чорний	733912	2 086,92
	коричневий	733914	2 086,92

	покриття для вентиляції покрівельних конструкцій.	зелений	733916	2 086,92
	Встановлюється на круглий, трикутний і П -подібний коник.	сірий	733917	2 086,92
	Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм.	червоний	733918	2 086,92
	Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	цегляний	733919	2 086,92
		синій	733915	2 086,92
	MUOTOKATE - KTV	чорний	75272	1 974,39
	Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм.	коричневий	75274	1 522,88
	Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	зелений	75276	1 974,39
	Розмір: 330x261 мм.	сірий	75277	1 522,88
	Комплект: вентилятор з гумовою прокладкою, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.	червоний	75278	1 522,88
		цегляний	75279	1 974,39
		синій	75275	2 312,45
	шоколадний	75278	2 312,45	
	NERA - KTV	чорний	734212	1 804,67
	Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Finnega.	коричневий	734214	1 804,67
	Розміри: 330 x 261 мм.	сірий	734217	1 804,67
	Комплект: вентилятор з гумовою прокладкою, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.			
	PELTI - KTV	чорний	73332	4 551,42
	Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм	коричневий	73334	4 551,42
	Розміри: 460 x 344 мм.	зелений	73336	4 551,42
	Комплект: вентилятор, ущільнювач гідрозасува, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	сірий	73337	4 551,42
		червоний	73338	4 551,42
	цегляний	73339	4 551,42	
	DECRA - KTV вентилятор	чорний	732692	2 422,65
	Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горища).	коричневий	732694	2 422,65
		зелений	732696	2 422,65
		сірий	732697	2 422,65
		червоний	732698	2 422,65
	цегляний	732699	2 422,65	
	Адаптер для KTV покрівельного вентилятора	чорний	731982	203,67
	Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентилятора з трубою яка виводиться.			
	Комплект: адаптер та набір кріплення.			

KTV - для цп, керамічної черепиці

	UNITILE – KTV вентилятор	чорний	792242	3 811,61
	Покрівельний вентилятор для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1 - 2-хвильовій і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм.	коричневий	792244	3 811,61
	Комплект: вентилятор, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.			
	UNIVERSAL – KTV вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	чорний	792162	4 324,97
	Покрівельний вентилятор для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.			
	H-T ALIPAI коньковий для черепиці ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	коричневий	733904	3 147,12
	використовується для вентиляції покрівлі та горищних			



використовується для вентиляції покрівлі та горищних приміщень.
Розміри: висота з ковпаком 300 мм, довжина 420 мм, Ø труби 110 мм.
Комплект: дефлектор з ковпаком FLOW, перехідник, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний 733902 **1 975,32**

для будь-якого типу покрівлі



110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.

Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.

чорний 350232 **1 393,61**
коричневий 350234 **1 393,61**
зелений 350236 **1 393,61**
сірий 350237 **1 393,61**
червоний 350238 **1 393,61**
цегляний 350239 **1 393,61**
шоколадний 35023G **1 999,50**



110/300/H вентиляційний вихід + ковпак ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

зелений 741306 **1 261,55**
червоний 741308 **1 261,55**
цегляний 741309 **1 261,55**
шоколадний 74130G **1 846,05**

Прохідні елементи для труб Ø 110 - 160 мм

Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі




HUOPA/SLATE прохідний елемент

для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.

Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.

чорний 741062 **780,74**
коричневий 741064 **780,74**
зелений 741066 **780,74**
сірий 741067 **780,74**
червоний 741068 **780,74**
цегляний 741069 **780,74**



HUOPA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.

червоний 740038 **487,32**
цегляний 740039 **487,32**
синій 740035 **487,32**



HUOPA прохідний елемент високий

для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель.

Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.

чорний 740752 **1 345,71**
сірий 740757 **1 345,71**



ПВХ воріт COLLAR PVC для HUOPA високої

Для монтажу HUOPA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий 75703 **1 222,95**
світло-сірий 75702 **1 222,95**



CLASSIC прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.

Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 351 x 266 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуви

чорний 732562 **1 015,10**
коричневий 732564 **1 015,10**
зелений 732566 **1 410,35**
сірий 732567 **1 015,10**
червоний 732568 **1 410,35**
цегляний 732569 **1 410,35**
синій 732565 **1 410,35**
світло-сірий 732561 **1 410,35**

**CLASSIC VINO проходний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: проходний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

шоколад	73256B	1 410,35
чорний	746022	1 143,90
коричневий	746024	1 143,90
зелений	746026	1 143,90
сірий	746027	1 143,90
червоний	746028	1 143,90
цегляний	746021	1 143,90
світло-сірий	746029	1 143,90

Прохідні елементи для металевої покрівлі**PELTI проходний елемент**

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

чорний	73552	2 691,89
коричневий	73554	2 691,89
зелений	73556	2 691,89
сірий	73557	2 691,89
червоний	73558	2 691,89
цегляний	73559	2 691,89
синій	73555	3 808,35
світло-сірий	73551	3 808,35
баклажан	7355A	3 808,35
шоколадний	7355B	3 808,35
бордо	7355W	3 808,35

**MUOTOKATE проходний елемент**

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі \approx 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю \approx 39 мм).
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	75172	1 023,00
коричневий	75174	1 023,00
зелений	75176	1 023,00
сірий	75177	1 023,00
червоний	75178	1 023,00
цегляний	75179	1 023,00
синій	75175	2 172,48
шоколад	7517B	2 172,48

**NERA проходний елемент**

для металочерепиці типу Finpera (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм).
Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740762	2 425,44
коричневий	740764	2 425,44
зелений	740766	2 425,44
сірий	740767	2 425,44
червоний	740768	2 425,44
цегляний	740769	2 425,44
шоколадний	74076B	2 425,44

**AALTO 2K проходний елемент**

для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 346 x 264 мм.
Комплект: проходний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	740742	2 853,24
коричневий	740744	2 853,24
зелений	740746	2 853,24
сірий	740747	2 853,24
червоний	740748	2 853,24
цегляний	740749	2 853,24
шоколадний	74074B	2 853,24

**HYYGGE проходний елемент**

для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyuggge.
Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 254 x 309 мм.

чорний	740822	2 010,66
сірий	740827	2 010,66
антрацит	74082G	2 010,66

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.



NOVA проходний елемент

для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 240 x 334 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

коричневий	740844	2 486,82
сірий	740847	2 486,82
антрацит	74084G	2 486,82
чорний	740842	2 486,82
червоний	740848	2 486,82
цегляний	740849	2 486,82
світло-сірий	740841	2 486,82



DECRA проходний елемент

для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 374 x 290 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.

чорний	732612	1 830,71
коричневий	732614	1 830,71
сірий	732617	1 830,71
червоний	732618	1 830,71
цегляний	732619	1 830,71



ARMOR 2K проходний елемент **ЗНЯТИЙ З**

ВИРОБНИЦТВА

для металочерепиці типу Armorium. До комплекту входить 2К-ущільнювач гідрозасува. Розмір: 350x145мм.

Комплект: прохідний елемент, 2К-ущільнювач гідрозасува, 2 шаблона, 2 набора кріплення.

зелений	746016	2 717,46
цегляний	746019	2 717,46



FINNERA проходний елемент **ЗНЯТИЙ З**

ВИРОБНИЦТВА

для металочерепиці типу Finnera. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

чорний	740112	1 743,29
червоний	740118	1 743,29
цегляний	740119	1 743,29

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці



ПШІ проходний елемент

для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм.

Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 440 x 330 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	74011	1 692,14
коричневий	74013	1 692,14
зелений	74019	1 692,14
сірий	74017	1 692,14
червоний	74015	1 692,14
цегляний	74021	1 692,14



UNITILE проходний елемент

заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2- хвильової і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 647,7 x 425,5 мм.

Комплект: прохідний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	740902	3 327,54
коричневий	740904	3 327,54
сірий	740907	3 327,54
червоний	740908	3 327,54
цегляний	740909	3 327,54



EVO проходний елемент

для черепиці Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 420 x 330 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	740812	1 692,14
коричневий	740814	1 692,14
сірий	740817	1 692,14
червоний	740818	1 692,14
цегляний	740819	1 692,14
антрацит	74081G	1 692,14









PT 10 MONZA проходний елемент

для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлею.




Розмір 467x304 мм.

коричневий	740774	1 917,66
------------	--------	-----------------



	PT 30 прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Braas Amber V12 (PT 30) прохідний елемент для монтажу на покрівлі Braas Amber V12 Розмір 438x275 мм.	коричневий	741054	1 692,14
		цегляний	741059	1 692,14
	PT 40 BALANCE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance Розмір: 505x324 мм.	цегляний	741079	1 743,29
	PT 50 RENESANS прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.. Розмір: 450 x 281 мм.	сірий	741087	1 917,66
		цегляний	741089	1 917,66
	PT 60 PIEMONTE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.. Розмір: 477 x 294 мм.	цегляний	741099	1 917,66
	Кільце гідрозасуви Кільце гідрозасува для запобігання попадання вологи в теплоізоляцію.	чорний	73202	284,58
	2К-ущільнювач гідрозасуви гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x268 мм.	чорний	73212	1 015,10

XL – прохідні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUOPA прохідний елемент для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм. Комплект: XL - прохідний елемент.	чорний	740042	3 768,36
		коричневий	740044	3 768,36
		сірий	740047	3 768,36
		червоний	740048	3 768,36
		цегляний	740049	3 768,36
	XL - HUOPA прохідний елемент високий для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота 235 мм. Комплект: XL - прохідний елемент високий.	чорний	740052	4 306,37
		сірий	740057	4 306,37
	XL - CLASSIC прохідной елемент для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 551 x 347 мм. Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.	чорний	732542	4 845,30
		коричневий	732544	4 845,30
		зелений	732546	4 845,30
		сірий	732547	4 845,30
		червоний	732548	4 845,30
цегляний	732549	4 845,30		
	XL - UNIVERSAL/PELTI прохідний елемент для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 960 x 544 мм. Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	735502	6 190,55
		коричневий	735504	6 190,55
		зелений	735506	6 190,55
		сірий	735507	6 190,55
		червоний	735508	6 190,55
цегляний	735509	6 190,55		

	XL - MUOTOKATE проходний елемент	чорний	735512	5 921,78
	для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 942 x 541 мм.	коричневий	735514	5 921,78
	Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	зелений	735516	5 921,78
		сірий	735517	5 921,78
		червоний	735518	5 921,78
		цегляний	735519	5 921,78
	MUOTOKATE примикання	чорний	740092	1 879,07
	для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-Muotokate проходним елементом та іншими конструкціями. Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примикання та набір кріплення	коричневий	740094	1 879,07
		зелений	740096	1 879,07
		сірий	740097	1 879,07
		червоний	740098	1 879,07
	цегляний	740099	1 879,07	
	ROOFIT примыкание	чорний	740292	2 099,48
	для стикуванняпокрівлі із натуральної двохвильової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.	коричневий	740294	2 099,48
		зелений	740296	2 099,48
		сірий	740297	2 099,48
		червоний	740298	2 099,48
	цегляний	740299	2 099,48	
	XL- Уплотнитель гидрозатвора	чорний	73204	884,43

XL - Вентиляційні виходи

		700 мм	500 мм		
	200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний	350122	350132	10 766,15
	200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий	350124	350134	10 766,15
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.	сірий	350127	350137	10 766,15
	Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	червоний	350128	350138	10 766,15
		цегляний	350129	350139	10 766,15
	250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний	350142	350152	11 278,58
	250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий	350144	350154	11 278,58
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.	сірий	350147	350157	11 278,58
	Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	червоний	350148	350158	11 278,58
		цегляний	350149	350159	11 278,58
	XL - 200/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	червоний		741718	9 740,82
	Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.				
	XL - 250/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений		741766	12 816,80
	Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.	червоний		741768	12 816,80
	Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.				
	315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід	чорний	350402		41 013,00
	Розміри: Ø повітропроводу 315 мм.				
	Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальною патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень	сірий	350407		
	400 S FLOW 2XL вентиляційний вихід	чорний	350412		41 013,00

Размеры: Ø повітропровода 315 мм.

Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень

сірий 350427

42 038,33

Вентиляційні виходи



125/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

125/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

	700 мм	500 мм	
чорний	350002	350042	3 391,71
коричневий	350004	350044	3 391,71
зелений	350006	350046	4 145,01
сірий	350007	350047	4 145,01
червоний	350008	350048	3 391,71
цегляний	350009	350049	3 391,71
світло-сірий	350001	350041	4 145,01

160/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

160/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний	350022	350052	6 459,78
коричневий	350024	350054	6 459,78
зелений	350026	350056	6 459,78
сірий	350027	350057	6 459,78
червоний	350028	350058	6 459,78
цегляний	350029	350059	6 459,78
світло-сірий	350021	350051	6 459,78



125/ИЗ/700 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропровода 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний	73442	2 826,74
коричневий	734434	2 826,74
зелений	734436	2 826,74
сірий	734437	2 826,74
червоний	734438	2 826,74
цегляний	734439	2 826,74

125/ИЗ/500 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний	734402	2 691,89
коричневий	734404	2 691,89
зелений	734406	2 691,89
сірий	734407	2 691,89
червоний	734408	2 691,89
цегляний	734409	2 691,89

світло-сірий	734401	3 714,42
баклажан	73440A	3 714,42
шоколадний	73440B	3 714,42



160/ИЗ/700 вентиляційний вихід








160/ИЗ/500 вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

чорний	74163	741692	5 652,08
коричневий	741684	741694	5 652,08
зелений	741686	741696	5 652,08
сірий	741687	741697	5 652,08
червоний	741688	741698	5 652,08
цегляний	741689	741699	5 652,08
світло-сірий	741681	5 652,08	

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків

	110/13/350 вентиляційний вихід	чорний	74132	1 991,60
	Вентиляційний вихід каналізації ізольований	коричневий	74134	1 991,60
	Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.	зелений	74136	1 991,60
	Комплект: труба та набір кріплень	сірий	74137	1 991,60
		червоний	74138	1 991,60
		цегляний	74139	1 991,60
	110/13/500 вентиляційний вихід	чорний	74161	2 046,00
	Вентиляційний вихід каналізації ізольований	коричневий	741664	2 046,00
	Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.	зелений	741666	2 046,00
	Комплект: труба та набір кріплень	сірий	741667	2 046,00
		червоний	741668	2 046,00
		цегляний	741669	2 046,00
	синій	741665	2 046,00	
	FLOW ковпак -160	чорний	350072	1 453,59
	FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.	коричневий	350074	1 453,59
	Посилює тягу у трубі.	зелений	350076	1 608,44
	Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.	сірий	350077	1 608,44
		червоний	350078	1 453,59
		цегляний	350079	1 453,59
	світло-сірий	350071	1 608,44	
	Ковпак - 160	чорний	73182	648,68
	Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.	коричневий	731834	648,68
	Посилює тягу у трубі.	зелений	731836	648,68
	Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.	сірий	731837	648,68
		червоний	731838	648,68
		цегляний	731839	648,68
	синій	731835	1 730,27	
	110/300 вентиляційний вихід	чорний	74122	839,79
	Вентиляційний вихід каналізації.	коричневий	74124	839,79
	Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.	зелений	74126	839,79
	Комплект: труба та набір кріплень	сірий	74127	839,79
		червоний	74128	839,79
		цегляний	74129	839,79
	110/500 вентиляційний вихід	чорний	74110	969,53
	Вентиляційний вихід каналізації.	коричневий	741124	969,53
	Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм.	зелений	741126	969,53
	Комплект: труба та набір кріплень	сірий	741127	969,53
		червоний	741128	969,53
		цегляний	741129	969,53
	FLOW ковпак -110	чорний	350222	538,94
	FLOW ковпак для труб Ø 110 мм.	коричневий	350224	538,94
	Посилює тягу у трубі			



посилості труби.
Висота ковпака 244 мм.
Комплект: ковпак.

зелений	350226	538,94
сірий	350227	538,94
червоний	350228	538,94
цегляний	350229	538,94
світло-сірий	350221	538,94



Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА
Ковпак для труб Ø 110 мм.
Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.

красный	731158	461,75
кирпичный	731159	461,75
синий	731155	1 316,42



Труба - 110 гофрована
з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.

чорний	74204	1 871,63
--------	-------	-----------------

Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.

чорний	74203	297,14
--------	-------	---------------

S - Вентиляційні виходи



125 S FLOW вентиляційний вихід
Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення

чорний	350012	3 242,91
коричневий	350014	3 242,91
зелений	350016	3 832,53
сірий	350017	3 832,53
червоний	350018	3 832,53
цегляний	350019	3 832,53

160 S FLOW вентиляційний вихід
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення

чорний	350032	3 950,18
коричневий	350034	3 950,18
зелений	350036	4 421,69
сірий	350037	4 421,69
червоний	350038	4 421,69
цегляний	350039	4 421,69



200 S FLOW вентиляційний вихід
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення

чорний	350162	4 870,41
коричневий	350164	4 870,41
сірий	350167	4 870,41
червоний	350168	4 870,41
цегляний	350169	4 870,41

250 S FLOW вентиляційний вихід
Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

чорний	350172	5 895,74
коричневий	350174	5 895,74
сірий	350177	5 895,74
червоний	350178	5 895,74
цегляний	350179	5 895,74



S -125 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА
Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком,

коричневий	741804	2 584,01
цегляний	741809	2 584,01

P - Вентилятори, E-типу 0 - 800 м³/г



E120P/125/700 вентилятор

	700 мм	500 мм	
чорний		73492	12 406,67

**E120P/125/500 вентилятор**

0 - 400 м³/г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

коричневий	73494	12 406,67
зелений	73496	12 406,67
сірий	73497	12 406,67
червоний	73498	12 406,67
цегляний	73499	12 406,67
світло-сірий	73491	13 588,23

**E190P/125/700 вентилятор з шумопоглиначем****E190P/125/500 вентилятор з шумопоглиначем**

0-500 м³/год. Тип двигуна АС. З шумопоглиначів. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	73592	15 656,09
коричневий	73594	15 656,09
зелений	73596	15 656,09
сірий	73597	15 656,09
червоний	73598	15 656,09
цегляний	73599	15 656,09
світло-сірий	73531	17 251,04

E220P/160/700 вентилятор**E220P/160/500 вентилятор**

0-800 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	73472	17 132,93
коричневий	73474	17 132,93
зелений	73476	17 132,93
сірий	73477	17 132,93
червоний	73478	17 132,93
цегляний	73479	17 132,93
світло-сірий	73471	18 492,12

P - Вентилятори, Eco-типу 0-1250 м³/г**700 мм 500 мм****ЕСо190P вентилятор з шумопоглиначем****ЗНЯТИЙ З****ВИРОБНИЦТВА**

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	737342	20 945,93
коричневий	737344	20 945,93
зелений	737346	20 945,93
червоний	737348	20 945,93
цегляний	737349	20 945,93

ЕСо 220P вентилятор**ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500 мм.

чорний	737382	22 020,08
коричневий	737384	22 020,08

**FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)**

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350242	22 557,15
коричневий	350244	22 557,15
зелений	350246	22 557,15
сірий	350247	22 557,15
червоний	350248	22 557,15
цегляний	350249	22 557,15
світло-сірий	350241	22 557,15

**FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)**

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.

0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500 мм.

чорний	350252	22 931,94
коричневий	350254	22 931,94
зелений	350256	22 931,94
сірий	350257	22 931,94
червоний	350258	22 931,94
цегляний	350259	22 931,94



Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення. світло-сірий

350251

22 931,94

FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.

0-1250 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний

350302

32 195,21

коричневий

350304

32 195,21

сірий

350307

32 195,21

червоний

350308

32 195,21

цегляний

350309

32 195,21

S - Вентилятори E-типу 0 - 800 м³/г



E 120S вентилятор

0-400 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.

Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний

737202

11 225,10

коричневий

737204

11 225,10

сірий

737207

11 225,10

червоний

737208

11 225,10

цегляний

737209

11 225,10



E 190S вентилятор

0-500 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.

Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний

737522

12 997,22

коричневий

737524

12 997,22

зелений

737526

12 997,22

сірий

737527

12 997,22

червоний

737528

12 997,22

цегляний

737529

12 997,22

світло-сірий

737521

15 892,31



E 220S вентилятор

0-800 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 160/165 мм.

Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний

737502

13 426,88

коричневий

737504

13 426,88

сірий

737507

13 426,88

червоний

737508

13 426,88

цегляний

737509

13 426,88

світло-сірий

737501

15 252,93

S - Вентилятори Eco-типу 0 - 1250 м³/г



Eco 190S вентилятор

ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125/135 мм.

Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.

цегляний

737519

19 871,78



FLOW Eco 125 S 300x300 вентилятор (Eco 190S)

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125мм, довжина патрубка 268 мм.

Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний

350202

22 300,94

коричневий

350204

22 300,94

зелений

350206

22 300,94

сірий

350207

22 300,94

червоний

350208

22 300,94

цегляний

350209

22 300,94

світло-сірий

350201

22 300,94



**FLOW Eco 160 S 300x300 вентилятор (Eco 220S)**

0-1000 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубку 160 мм, довжина патрубка 268 мм.

Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350212
коричневий	350214
зелений	350216
сірий	350217
червоний	350218
цегляний	350219
світло-сірий	350211

22 300,94
22 300,94
22 300,94
22 300,94
22 300,94
22 300,94
22 300,94

**FLOW Eco 200S 400 x 400 вентилятор (XL Eco 250S)**

0-1250 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубка 200 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект:

вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350312
коричневий	350314
сірий	350317
червоний	350318
	350319
цегляний	

30 503,54
30 503,54
30 503,54
30 503,54
30 503,54

Регулятори**Регулятор АС**

Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж.

Розміри: 85 x 85 x 35 мм

735023

6 933,15

**Есо Регулятор 0-10 V**

для регулювання швидкості обертання VILPE® ЕСо вентиляторів. Сигнал на виході 0 -10 В з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54.

Розмір: 85x85 мм

735028

3 588,87

**Есо MONITOR**

Для керування VILPE® ЕСо покрівельними вентиляторам. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 В, 1 мА, можливе живлення від вентиляторів ЕС.

Розміри: 120 x 80 x 40 мм.

735029

9 997,04

**CO2 монитор настільний**

Компактний прибор для контролю качества воздуха в помещениях и определения уровня CO2

735035

7 355,37



Есо Потенціометр Для регулювання швидкості обертання ЕСо вентиляторів (вентиляторів постійного струму).

Потенціометр дозволяє керувати роботою вентилятора у будівлях без систем автоматизації. Сигнал напруги 0-10 V. Клас захисту: IP65. Поверхневий монтаж. Розміри: 86 x 86 x 39 мм.

чорний

735038

1 630,30



Регулятор тиску 24V. Автоматично регулює роботу вентилятора, виявляючи зміни тиску повітряного потоку у вентиляційному каналі та підтримуючи постійний тиск у системі. Сумісний із ЕС покрівельними вентиляторам. Монтується до стіни. Клас захисту: IP54. Розміри: 78 x 90 x 40 мм. Комплект: регулятор тиску, шланг (2 м), 2 ніпелі та інструкція з експлуатації.

білий

735036



13315,74

Блок живлення до регулятору тиску



735037

2445,90





Автоматична система керування Есо вентиляторами - Eco Ideal Wireless






	Есо IDEAL WIRELESS Система автоматично регулює необхідний повітрообмін у приміщенні залежно від показників якості повітря. Бездротові датчики вимірюють відносну вологість (RH) та вміст вуглекислого газу (CO2) і передають цю інформацію бездротовим каналом на блок управління системою. Комплект: пульт керування (UP), блок керування (CU), датчик відносної вологості (RH) та інструкція з експлуатації.	білий	735030	20 208,44
	Датчик відносної вологості RH	білий	735031	7 013,60
	Датчик вуглекислого газу CO2	білий	735032	10 103,98

Спеціальні Есо-вентилятори




			700 мм	500 мм	
	FLOW Есо 110P/700 (500) вентилятор	чорний	350262	350272	20 576,25
	Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.	коричневий	350264	350274	20 576,25
	Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.	зелений	350266	350276	20 576,25
	Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.	сірий	350267	350277	20 576,25
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	червоний	350268	350278	20 576,25
		цегляний	350269	350279	20 576,25
		світло-сірий	350261	350271	20 576,25
	FLOW Есо 110S вентилятор + основа 250x250	чорний	350282		19 199,85
	0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.	коричневий	350284		19 199,85
	Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп).	зелений	350286		19 199,85
	Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, основа 300 x 300 мм.	сірий	350287		19 199,85
	Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.	червоний	350288		19 199,85
		цегляний	350289		19 199,85
	світло-сірий	350281		19 199,85	

SOLAR прохідні елементи

	SOLAR HUOPA прохідний елемент	ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	75646	3 283,83
	для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота	цегляний	75649	3 283,83	
	SOLAR HUOPA прохідний елемент високий		чорний	75672	4 468,19
	для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм. отвір 100 x 60 мм.				
	SOLAR CLASSIC прохідний елемент		чорний	75622	3 822,30
	для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм.	коричневий	75624	3 822,30	
		зелений	75626	3 822,30	
		сірий	75627	3 822,30	
		червоний	75628	3 822,30	
	цегляний	75629	3 822,30		
	SOLAR PELTI прохідний елемент		чорний	75612	5 756,70
	для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.	коричневий	75614	5 756,70	
		сірий	75617	5 756,70	

		червоний	75618	5 756,70
		цегляний	75619	5 756,70
	SOLAR MUOTOKATE проходний елемент для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний	75632	4 198,95
		коричневий	75634	4 198,95
		зелений	75636	4 198,95
		сірий	75637	4 198,95
		червоний	75638	4 198,95
		цегляний	75639	4 198,95
	SOLAR UNIVERSAL проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	цегляний	75659	4 979,69
	SOLAR UNITILE проходний елемент заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний	756522	5 216,84
		коричневий	756524	5 216,84
		зелений	756526	5 216,84
		сірий	756527	5 216,84
		червоний	756528	5 216,84
		цегляний	756529	5 216,84
	SOLAR TIII проходний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний	75602	3 699,08
		коричневий	75604	3 699,08
		зелений	75606	3 699,08
		сірий	75607	3 699,08
		червоний	75608	3 699,08
		цегляний	75609	3 699,08
	SOLAR ущільнювач 0 -60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.	чорний	75701	969,53

Ущільнювачі виходів антен та опалювальних котлів

	Антенний воріт 12 -90 для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	74092	925,35
		коричневий	74094	925,35
		зелений	74096	925,35
		сірий	74097	925,35
		червоний	74098	925,35
		цегляний	74099	925,35
	Воріт труби 110 -155 для антен та труб Ø 110 -155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	741002	2 153,42
		коричневий	741004	2 153,42
		зелений	741006	2 153,42
		сірий	741007	2 153,42
		червоний	741008	2 153,42
		цегляний	741009	2 153,42
	XL - резиновий воріт 175 -250 мм ЕПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. XL - Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	740896	2 586,80

Покрівельні люки



VILPE® HUOPA покрівельний люк

для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище.
Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм.
Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.

чорний	738842	7 895,24
коричневий	738844	7 895,24
сірий	738847	7 895,24
червоний	738848	7 895,24
цегляний	738849	7 895,24



VILPE® UNIROOF покрівельний люк

Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище.
Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм.
Комплект: покрівельний люк, ущільнювач гідрозатвори, 3 ущільнювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущільнювач гідрозатвори.

чорний	738852	7 331,19
коричневий	738854	7 331,19
зелений	738856	7 331,19
сірий	738857	7 331,19
червоний	738858	7 331,19
цегляний	738859	7 331,19

PIIPU MODULAR проходні елементи



PIIPU MODULAR прохідний елемент

для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм.
Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри: 946 x 644 мм.
Комплект: прохідний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2

чорний	742532	6 998,25
сірий	742537	6 998,25



PIIPU MODULAR прохідний елемент т + окантовка

для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм.
Установлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм.
Комплект: прохідний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

чорний	742502	11 573,85
сірий	742507	11 573,85
цегляний	742509	11 573,85



КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм.
Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.

чорний	742512	8 074,73
сірий	742517	8 074,73
цегляний	742519	8 074,73

PIIPU проходні елементи



PIIPU NO.1 прохідний елемент круглий для димових труб діаметром 200 - 265 мм.

Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.

чорний	741022	5 114,07
коричневий	741024	5 114,07
сірий	741027	5 114,07
червоний	741028	5 114,07
цегляний	741029	5 114,07



PIIPU NO.2 прохідний елемент круглий для димових труб діаметром 270 - 380 мм.

Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.






чорний	741032	6 203,57
коричневий	741034	6 203,57
сірий	741037	6 203,57
червоний	741038	6 203,57
цегляний	741039	6 203,57





PIIPU прохідний елемент + окантовка NO.1 для димових труб діаметром 200 - 265 мм.

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній


чорний	742422	10 228,14
коричневий	742424	10 228,14
сірий	742427	10 228,14





	лист: 700 x 650 мм.	цегляний	742429	10 228,14
	РІРРРУ прохідний елемент + окантовка NO.2	чорний	742432	11 304,62
	для димових труб діаметром 270 - 380 мм встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	сірий	742437	11 304,62
	Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм.	цегляний	742439	11 304,62
	РІРРРУ ущільнювач гідрозатвори 200 - 380	чорний	73218	1 363,38
	Запобігає потраплянню вологи в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем.			
	Комплект: ущільнювач гідрозатвори			
	VAPOUR STOP 100-380 ущільнювач парозатвору	чорний	73217	1 109,03
	Ущільнювач парозатвора для РІРРРУ круглого і РІРРРУ MODULAR прохідного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика.			
	Комплект: ущільнювач парозатвора.			
	Окантовка РІРРРУ для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої	зелений	741016	2 957,40
	Додаткові листи для окантовки РІРРРУ прохідного елемента	коричневий	741044	1 615,41
		зелений	741046	1 615,41
		червоний	741048	1 615,41
		цегляний	741049	1 615,41
	Панки для кріплення для спрощення монтажу РІРРРУ прохідного елемента на фальцевій покрівлі Комплект містить 4 планки. Розмер планки: 1180 x 28x100 мм.	чорний	741020	3 493,08

Припливний елемент INTAKE




			700 мм	500 мм	
	VILPE® 160/13/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741872	741882	5 114,07
	VILPE® 160/13/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент	коричневий	741874	741884	5 114,07
		зелений	741876	741886	5 114,07
	Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 и 500 мм.	сірий	741877	741887	5 114,07
		червоний	741878	741888	5 114,07
		цегляний	741879	741889	5 114,07
		світло-сірий	741871	741881	5 114,07
	VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741892		5 006,19
	Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Встановлюється на пологу поверхню за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм.	коричневий	741894		5 006,19
	З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.	зелений	741896		5 006,19
		сірий	741897		5 006,19
		червоний	741898		5 006,19
		цегляний	741899		5 006,19
		світло-сірий	741891		5 006,19


Стіновий припливно-витяжний елемент

	VILPE® IO 125 настінний елемент	білий	370000	2 252,93
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм.	чорний	370002	2 252,93
		сірий	370007	2 252,93




	Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	червоний	370008	2 252,93
	VILPE® IO 160 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий	370100	2 341,74
		чорний	370102	2 341,74
		сірий	370107	2 341,74
		червоний	370108	2 341,74
	VILPE® IO 200 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий	370200	3 216,41
		чорний	370202	4 341,24
		сірий	370207	3 216,41
		червоний	370208	4 341,24
	VILPE® IO 250 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий	370300	3 376,37
		чорний	370302	4 502,60
		сірий	370307	3 376,37
		червоний	370308	4 502,60

Стінові припливні клапани

	Wive припливний клапан Розміри: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубка 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.	біла	380030	4 198,95
		бежева	380031	4 198,95
		світло-сіра	380033	4 198,95
		сіра	380037	4 198,95
		червона	380038	4 198,95
		чорна	380032	4 198,95
		коричнева	380034	4 198,95
	Wive припливний клапан Розміри: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубка 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка STORM COVER , встановлюється на монтажну рамку 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.	біла	380040	4 198,95
		бежева	380041	4 198,95
		світло-сіра	380043	4 198,95
		сіра	380047	4 198,95
		червона	380048	4 198,95
		чорна	380042	4 198,95
		коричнева	380044	4 198,95
графіт	380046	4 198,95		
	WIVE 100 фільтр для заміни старого фільтра		3800220	380,37
	Velco VT-100 припливний клапан Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, зовнішня вент. решітка 150*150, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	біла	801020	5 526,53
		бежева	801021	5 526,53
		світло-сіра	801023	5 526,53
		сіра	801027	5 526,53
		червона	801028	5 526,53
		чорна	801022	5 526,53
коричнева	801024	5 526,53		
	Velco VT-100 припливний клапан	біла	801030	5 526,53

	Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, зовнішня вент. решітка STORM COVER . встановлюється на монтажну рамку 150*150мм, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801031	5 526,53
		світло-сіра	801033	5 526,53
		сіра	801037	5 526,53
		червона	801038	5 526,53
		чорна	801032	5 526,53
		коричнева	80103В	5 526,53
		графіт	80103G	5 526,53
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, зовнішня вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	біла	8010100	7 895,24
		бежева	8010101	7 895,24
		світло-сіра	8010103	7 895,24
		сіра	8010107	7 895,24
		червона	8010108	7 895,24
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135 Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінне кільце-патрубок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.		801010	6 372,83
	Velco VS-100 фільтр для заміни старого фільтра		801003	472,44

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення

	Зовнішня вентиляційна решітка 150x150 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	біла решетка	793320	531,03
		бежева	793321	531,03
		решетка	793321	531,03
		світло-сіра	793323	531,03
		решетка	793323	531,03
		сіра решетка	793327	531,03
		червона	793328	531,03
решетка	793328	531,03		
	Зовнішня вентиляційна решітка 240x240 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	чорна	793322	531,03
		коричнева	793324	531,03
		біла решетка	793330	933,72
		бежева	793331	933,72
		решетка	793331	933,72
		світло-сіра	793333	933,72
решетка	793333	933,72		
	Зовнішня вентиляційна решітка 375x375 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	сіра решетка	793337	933,72
		червона	793338	933,72
		решетка	793338	933,72
		біла решетка	793340	2 381,27
		бежева	793341	2 381,27
		решетка	793341	2 381,27
світло-сіра	793343	2 381,27		
решетка	793343	2 381,27		
сіра решетка	793347	2 381,27		
червона	793347	2 381,27		
решетка	793348	2 381,27		

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм	світло-сірий	793352	323,64
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм	світло-сірий	793353	323,64

До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм	світло-сірий	793354	511,97
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм	світло-сірий	793355	611,48
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793359	644,03

До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793356	691,46
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм	світло-сірий	793357	708,20
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм	світло-сірий	793358	740,28



Сітка зовнішньої вентиляційної решітки



Сітка вентиляційної решітки 150x150	сіра	793362	214,83
Сітка вентиляційної решітки 240x240	сіра	793364	257,15

ROSS - цокольний дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор	світло-сірий	790311	2 975,07
для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.	чорний	790312	2 975,07
	коричневий	79031B	2 975,07
	сірий	790317	2 975,07
	червоний	790318	2 975,07
	білий "маляр"	790320	2 975,07
	бежевий	790321	2 975,07



ROSS -160/170 дефлектор	світло-сірий	790361	4 037,60
для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.	чорний	790362	4 037,60
	сірий	790367	4 037,60
	червоний	790368	4 037,60
	білий "маляр"	790370	4 037,60
	бежевий	790371	4 037,60



ROSS -200/210 дефлектор	світло-сірий	790381	9 227,93
для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної)	чорний	790382	9 227,93
	сірий	790387	9 227,93



ROSS -125 подовжувач	світло-сірий	790411	1 345,71
для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм	чорний	790412	1 345,71
	сірий	790417	1 345,71
	червоний	790418	1 345,71
	білий "маляр"	790420	1 345,71
	бежевий	790421	1 345,71



ROSS -160 подовжувач	світло-сірий	790461	1 561,01
для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм	чорний	790462	1 561,01
	сірий	790467	1 561,01
	червоний	790468	1 561,01
	білий "маляр"	790470	1 561,01
	бежевий	790471	1 561,01

**ROSS -125/110 ремонтний комплект**

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий	790631	2 092,04
чорний	790632	2 092,04
сірий	790637	2 092,04
червоний	790638	2 092,04
білий "маляр"	790640	2 092,04
бежевий	790641	2 092,04

**ROSS -160 ремонтний комплект**

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий	790681	2 584,01
чорний	790682	2 584,01
сірий	790687	2 584,01
червоний	790688	2 584,01
білий "маляр"	790690	2 584,01
бежевий	790691	2 584,01

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель

ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	971,39
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 181,10
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 181,10
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 262,01
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	2 831,85
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	3 318,71
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	5 259,15
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	9 486,00