

ПРАЙС-ЛИСТ Скатні покрівлі продукція ТМ Vilpe 16.06.2025 року


Елементи системи вентиляції та повітрообміну для скатної покрівлі

ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.
СТАНДАРТ КОМФОРТ				
KTV - покрівельні вентиляти				
KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі				
	FELT - KTV	чорний	780132	964,32
	Вентиль для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі.	коричневий	780134	964,32
	Встановлюється при монтажі покрівлі.	зелений	780136	964,32
	Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм.	сірий	780137	964,32
	Комплект: вентиль, шаблон та набір кріплення.	червоний	780138	964,32
		цегляний	780139	964,32
		синій	780135	1 608,67
	HUOPAHARJA - KTV	чорний	753122	1 106,42
	Вентиль для вентиляції скатної бітумної покрівлі.	коричневий	753124	1 049,97
	Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентиль на коник, впритул до стіни та традиційно на скат.	зелений	753126	1 049,97
	Встановлюється при монтажі покрівлі.	сірий	753127	1 049,97
	Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм.	червоний	753128	1 049,97
Комплект: вентиль зі вставленим фільтром, монтажна інструкція і набір кріплення.	цегляний	753129	1 049,97	
	CLASSIC - KTV	чорний	732532	1 664,04
	Вентиль для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.	коричневий	732534	1 664,04
	Розміри: 351 x 266 мм.	зелений	732536	3 268,79
	Комплект: вентиль з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	сірий	732537	1 664,04
		червоний	732538	3 268,79
		цегляний	732539	3 268,79
	синій	732535	3 268,79	
	AIRIDGE FELT коньковий вентиль	чорний	717832	501,27
	Коньковий кровельний вентиль для вентиляції бітумної кровлі.			
	Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.			
	RIDGE коньковий вентиль (виробництво Латвія). Для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 290(360)x600 мм	чорний	73091	392,00

KTV - для металевої покрівлі

KTV - для металевої покрівлі

PELTI HARJA - KTV Коньковий вентиль встановлюється на конику металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій	чорний	733912	2 199,12
	коричневий	733914	2 199,12

	покрівля для вентиляції покрівельних конструкцій. Встановлюється на круглий, трикутний і П - подібний коник. Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм. Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	зелений	733916	2 199,12
		сірий	733917	2 199,12
		червоний	733918	2 199,12
		цегляний	733919	2 199,12
		синій	733915	2 199,12
	MUOTOKATE - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 330x261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.	чорний	75272	2 080,54
		коричневий	75274	1 604,75
		зелений	75276	2 080,54
		сірий	75277	1 604,75
		червоний	75278	1 604,75
	NERA - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Finnera. Розміри: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.	цегляний	75279	2 080,54
		чорний	734212	1 901,69
		коричневий	734214	1 901,69
		сірий	734217	1 901,69
	PELTI - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм Розміри: 460 x 344 мм. Комплект: вентиль, ущільнювач гідрозасуви, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	73332	4 796,12
		коричневий	73334	4 796,12
		зелений	73336	4 796,12
		сірий	73337	4 796,12
		червоний	73338	4 796,12
	DECRA - KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горища).	цегляний	73339	4 796,12
		чорний	732692	2 552,90
		коричневий	732694	2 552,90
		зелений	732696	2 552,90
		сірий	732697	2 552,90
	Адаптер для KTV покрівельного вентиля Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентиля з трубою яка виводиться. Комплект: адаптер та набір кріплення.	червоний	732698	2 552,90
		цегляний	732699	2 552,90
		чорний	731982	214,62

KTV - для цп, керамічної черепиці

	UNITILE – KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1 - 2-хвильовій і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	792242	4 016,53
		коричневий	792244	4 016,53
	UNIVERSAL – KTV вентиль ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.	чорний	792162	4 557,49
		коричневий	733904	3 316,32

труби 110 мм.

Комплект: дефлектор з ковпаком FLOW, перехідник,
монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний

733902

2 081,52

для будь-якого типу покрівлі



110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.

Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.

чорний

350232

1 468,53

коричневий

350234

1 468,53

зелений

350236

1 468,53

сірий

350237

1 468,53

червоний

350238

1 468,53

цегляний

350239

1 468,53

шоколадний

35023G

2 107,00



110/300/H вентиляційний вихід + ковпак

ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

зелений

741306

1 329,37

червоний

741308

1 329,37

цегляний

741309

1 329,37


шоколадний

74130G

1 945,30

Прохідні елементи для труб Ø 110 - 160 мм

Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі



HUOPA/SLATE прохідний елемент

для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.

Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.

чорний

741062

822,71

коричневий

741064

822,71

зелений

741066

822,71

сірий

741067

822,71

червоний


741068

822,71

цегляний

741069

822,71



HUOPA прохідний елемент

ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.

червоний

740038

513,52

цегляний

740039

513,52

синій

740035

513,52



HUOPA прохідний елемент високий

для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель.

Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.

чорний

740752

1 418,06

сірий

740757

1 418,06



ПВХ воріт COLLAR PVC для HUOPA високої

Для монтажу HUOPA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий

75703

1 288,70

світло-сірий

75702

1 288,70



CLASSIC прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.

Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 351 x 266 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуви

чорний

732562

1 069,67

коричневий

732564

1 069,67

зелений

732566

1 486,17

сірий

732567

1 069,67

червоний

732568

1 486,17

цегляний

732569

1 486,17

синій

732565

1 486,17

світло-сірий

732561

1 486,17

шоколад

73256B

1 486,17

**CLASSIC VINO прохідний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746022	1 205,40
коричневий	746024	1 205,40
зелений	746026	1 205,40
сірий	746027	1 205,40
червоний	746028	1 205,40
цегляний	746021	1 205,40
світло-сірий	746029	1 205,40

**CLASSIC VINO 2K прохідний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746002	1 723,82
коричневий	746004	1 723,82
зелений	746006	1 723,82
сірий	746007	1 723,82
червоний	746008	1 723,82
цегляний	746009	1 723,82
світло-сірий\	746001	1 723,82

Прхідні елементи для металевої покрівлі**PELTI прохідний елемент**

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

чорний	73552	2 836,61
коричневий	73554	2 836,61
зелений	73556	2 836,61
сірий	73557	2 836,61
червоний	73558	2 836,61
цегляний	73559	2 836,61
синій	73555	4 013,10
світло-сірий	73551	4 013,10
баклажан	7355A	4 013,10
шоколадний	7355B	4 013,10
бордо	7355W	4 013,10

PELTI CLICK прохідний елемент

чорний	360022	2 836,61
коричневий	360024	2 836,61
сірий	360027	2 836,61

**MUOTOKATE прохідний елемент**

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм).
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	75172	1 078,00
коричневий	75174	1 078,00
зелений	75176	1 078,00
сірий	75177	1 078,00
червоний	75178	1 078,00
цегляний	75179	1 078,00
синій	75175	2 289,28
шоколад	7517B	2 289,28

**NERA прохідний елемент**

для металочерепиці типу Finnera (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм).
Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740762	2 555,84
коричневий	740764	2 555,84
зелений	740766	2 555,84
сірий	740767	2 555,84
червоний	740768	2 555,84
цегляний	740769	2 555,84
шоколадний	74076B	2 555,84

	AALTO 2K проходний елемент для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2К - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 346 x 264 мм. Комплект: проходний елемент, 2К - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.	чорний	740742	3 006,64
		коричневий	740744	3 006,64
		зелений	740746	3 006,64
		сірий	740747	3 006,64
		червоний	740748	3 006,64
		цегляний	740749	3 006,64
		шоколадний	74074B	3 006,64
	AALTO 2K CLICK проходний елемент	коричневий	360064	3 006,64
	HYUGGE проходний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyugge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 254 x 309 мм. Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	740822	2 118,76
		сірий	740827	2 118,76
		антрацит	74082G	2 118,76
	NOVA проходний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 240 x 334 мм. Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	коричневий	740844	2 620,52
		сірий	740847	2 620,52
		антрацит	74084G	2 620,52
		чорний	740842	2 620,52
		червоний	740848	2 620,52
		цегляний	740849	2 620,52
		світло-сірий	740841	2 620,52
	DECRA проходний елемент для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 374 x 290 мм. Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.	чорний	732612	1 929,13
		коричневий	732614	1 929,13
		сірий	732617	1 929,13
		червоний	732618	1 929,13
		цегляний	732619	1 929,13
	ARMOR 2K проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Armorium. До комплекту входить 2К-ущільнювач гідрозасуву. Розмір: 350x145мм. Комплект: проходний елемент, 2К-ущільнювач гідрозасуву, 2 шаблону, 2 набора кріплення.	зелений	746016	2 717,46
		цегляний	746019	2 717,46
	FINNERA проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Finnega. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	чорний	740112	1 743,29
		червоний	740118	1 743,29
		цегляний	740119	1 743,29

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці

	ТПШ проходний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм. Комплект: проходний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	74011	1 783,11
		коричневий	74013	1 783,11
		зелений	74019	1 783,11
		сірий	74017	1 783,11
		червоний	74015	1 783,11
		цегляний	74021	1 783,11
	ТПШ CLIC K проходний елемент	сірий	360047	
	ТПШ CLIC K проходний елемент	цегляний	360049	
	UNITILE проходний елемент	чорний	740902	3 506,44

	заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтуються на 1-, 2- хвилювої і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: прохідний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.	коричневий	740904	3 506,44
		сірий	740907	3 506,44
		червоний	740908	3 506,44
		цегляний	740909	3 506,44
	EVO прохідний елемент для черепиці Monier / Braas Tectiva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 420 x 330 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	740812	1 783,11
		коричневий	740814	1 783,11
		сірий	740817	1 783,11
		червоний	740818	1 783,11
		цегляний	740819	1 783,11
	PT 10 MONZA прохідний елемент для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлею. Розмір 467x304 мм.	антрацит	74081G	1 783,11
	PT 30 прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Braas Amber V12 (PT 30) прохідний елемент для монтажу на покрівлі Braas Amber V12 Розмір 438x275 мм.	коричневий	741054	1 692,14
		цегляний	741059	1 692,14
	PT 40 BALANCE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance Розмір: 505x324 мм.	цегляний	741079	1 743,29
	PT 50 RENESANS прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.. Розмір: 450 x 281 мм.	сірий	741087	1 917,66
		цегляний	741089	1 917,66
	PT 60 PIEMONTE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.. Розмір: 477 x 294 мм.	цегляний	741099	1 917,66
	Кільце гідрозасува Кільце гідрозасува для запобігання попадання води в теплоізоляцію.	чорний	73202	299,88
	2K-ущільнювач гідрозасува гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x268 мм.	чорний	73212	1 069,67

XL – прохідні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUORA прохідний елемент для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм. Комплект: XL - прохідний елемент.	чорний	740042	3 970,96
		коричневий	740044	3 970,96
		сірий	740047	3 970,96
		червоний	740048	3 970,96
	XL - HUORA прохідний елемент високий для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота 235 мм.	цегляний	740049	3 970,96
		чорний	740052	4 537,89
		сірий	740057	4 537,89

Комплект: XL - прохідний елемент високий.



XL - CLASSIC проходной элемент

для фальцевой та готової скатної бітумної покрівлі.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 551 x 347 мм.
Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.

чорний	732542
коричневий	732544
зелений	732546
сірий	732547
червоний	732548
цегляний	732549

5 105,80
5 105,80
5 105,80
5 105,80
5 105,80
5 105,80



XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент

для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 960 x 544 мм.
Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	735502
коричневий	735504
зелений	735506
сірий	735507
червоний	735508
цегляний	735509

8 352,05
8 352,05
8 352,05
8 352,05
8 352,05
8 352,05



XL - MUOTOKATE проходной элемент

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю ≥ 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 942 x 541 мм.
Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	735512
коричневий	735514
зелений	735516
сірий	735517
червоний	735518
цегляний	735519

7 026,60
7 026,60
7 026,60
7 026,60
7 026,60
7 026,60



MUOTOKATE примыкания знятий з виробництва

для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-Muotokate прохідним елементом та іншими конструкціями.
Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкання та набір кріплення

чорний	740092
зелений	740096
сірий	740097
червоний	740098
цегляний	740099

1 879,07
1 879,07
1 879,07
1 879,07
1 879,07



ROOFIT примыкание знятий з виробництва

для стикування покрівлі із натуральної двохвильової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.

чорний	740292
коричневий	740294
зелений	740296
сірий	740297
червоний	740298
цегляний	740299

2 099,48
2 099,48
2 099,48
2 099,48
2 099,48
2 099,48



XL- Уплотнитель гидрозатвора

чорний	73204
--------	-------

931,98

XL - Вентиляційні виходи



200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

	700 мм	500 мм
чорний	350122	350132
коричневий	350124	350134
сірий	350127	350137
червоний	350128	350138
цегляний	350129	350139

11 344,97
11 344,97
11 344,97
11 344,97
11 344,97



250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.
Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

	700 мм	500 мм
чорний	350142	350152
коричневий	350144	350154
сірий	350147	350157
червоний	350148	350158
цегляний	350149	350159

11 884,95
11 884,95
11 884,95
11 884,95
11 884,95



XL -200/ІЗ/500-700 вентиляційний вихід **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

червоний

741718

9 740,82

XL -250/ІЗ/500-700 вентиляційний вихід **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

зелений

741766

12 816,80

червоний

741768

12 816,80



315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід
Розміри: Ø повітропроводу 315 мм.
Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень

чорний

350402

43 218,00

сірий

350407

44 298,45

400 S FLOW 2XL вентиляційний вихід
Размеры: Ø повітропроводу 315 мм.
Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень

чорний

350412

43 218,00

сірий

350427

44 298,45

Вентиляційні виходи



125/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

чорний

700 мм

350002

500 мм

350042

3 430,00

125/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

коричневий

350004

350044

3 430,00

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.

зелений

350006

350046

3 430,00

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

сірий

350007

350047

3 430,00

червоний

350008

350048

3 430,00

цегляний

350009

350049

3 430,00

світло-сірий

350001

350041

3 430,00

160/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

чорний

350022

350052

5 047,00

160/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

коричневий

350024

350054

5 047,00

Розмір: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.

зелений

350026

350056

5 047,00

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

сірий

350027

350057

5 047,00

червоний

350028

350058

5 047,00

цегляний

350029

350059

5 047,00

світло-сірий

350021

350051

5 047,00



125/ІЗ/700 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.

чорний

73442

2 842,00

Розмір: Ø повітропроводу 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

коричневий

734434

2 842,00

зелений

734436

2 842,00

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

сірий

734437

2 842,00

червоний

734438

2 842,00

цегляний

734439

2 842,00

125/ІЗ/500 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.

чорний

734402

2 695,00

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

коричневий

734404

2 695,00

зелений

734406

2 695,00

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

сірий

734407

2 695,00

червоний

734408

2 695,00

цегляний

734409

2 695,00

	160/ИЗ/700 вентиляційний вихід	світло-сірий	734401	2 695,00
	160/ИЗ/500 вентиляційний вихід	чорний	74163	4 875,50
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.	коричневий	741684	4 875,50
	Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.	зелений	741686	4 875,50
		сірий	741687	4 875,50
		червоний	741688	4 875,50
		цегляний	741689	4 875,50
		світло-сірий	741681	4 875,50

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків

	110/ИЗ/350 вентиляційний вихід	чорний	74132	1 470,00
	Вентиляційний вихід каналізації ізольований	коричневий	74134	1 470,00
	Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.	зелений	74136	1 470,00
	Комплект: труба та набір кріплень	сірий	74137	1 470,00
		червоний	74138	1 470,00
		цегляний	74139	1 470,00
	110/ИЗ/500 вентиляційний вихід	чорний	74161	1 715,00
	Вентиляційний вихід каналізації ізольований	коричневий	741664	1 715,00
	Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.	зелений	741666	1 715,00
	Комплект: труба та набір кріплень	сірий	741667	1 715,00
		червоний	741668	1 715,00
		цегляний	741669	1 715,00
	FLOW ковпак -160	чорний	350072	1 531,74
	FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.	коричневий	350074	1 531,74
	Посилює тягу у трубі.	зелений	350076	1 694,91
	Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.	сірий	350077	1 694,91
		червоний	350078	1 531,74
		цегляний	350079	1 531,74
	Ковпак - 160	світло-сірий	350071	1 694,91
	Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.	чорний	73182	683,55
	Посилює тягу у трубі.	коричневий	731834	683,55
	Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.	зелений	731836	683,55
		сірий	731837	683,55
		червоний	731838	683,55
	110/300 вентиляційний вихід	цегляний	731839	683,55
	Вентиляційний вихід каналізації.	синій	731835	1 823,29
	Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.	чорний	74122	784,00
	Комплект: труба та набір кріплень	коричневий	74124	784,00
		зелений	74126	784,00
		сірий	74127	784,00
	110/500 вентиляційний вихід	червоний	74128	784,00
		цегляний	74129	784,00
		чорний	74110	833,00

	Вентиляційний вихід каналізації. Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм. Комплект: труба та набір кріплень	коричневий	741124	833,00
		зелений	741126	833,00
		сірий	741127	833,00
		червоний	741128	833,00
		цегляний	741129	833,00
	FLOW ковпак -110 FLOW ковпак для труб Ø 110 мм. Посилює тягу у трубі. Висота ковпака 244 мм. Комплект: ковпак.	чорний	350222	567,91
		коричневий	350224	567,91
		зелений	350226	567,91
		сірий	350227	567,91
		червоний	350228	567,91
		цегляний	350229	567,91
		світло-сірий	350221	567,91
	Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Ковпак для труб Ø 110 мм. Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.	красный	731158	486,57
		кирпичный	731159	486,57
		синий	731155	1 387,19
	Труба - 110 гофрована з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.	чорний	74204	1 249,50
	Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.	чорний	74203	313,11

S - Вентиляційні виходи

	125 S FLOW вентиляційний вихід Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний	350012	3 417,26
		коричневий	350014	3 417,26
		зелений	350016	4 038,58
		сірий	350017	4 038,58
		червоний	350018	4 038,58
		цегляний	350019	4 038,58
	160 S FLOW вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний	350032	4 162,55
		коричневий	350034	4 162,55
		зелений	350036	4 659,41
		сірий	350037	4 659,41
		червоний	350038	4 659,41
		цегляний	350039	4 659,41
	200 S FLOW вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний	350162	5 132,26
		коричневий	350164	5 132,26
		сірий	350167	5 132,26
		червоний	350168	5 132,26
		цегляний	350169	5 132,26
	250 S FLOW вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний	350172	6 212,71
		коричневий	350174	6 212,71

комплект: колектор пот., основа з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріпежа.

сірий	350177
червоний	350178
цегляний	350179

6 212,71
6 212,71
6 212,71



S -125 вентиляційний вихід **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком,

коричневий	741804	2 722,93
цегляний	741809	2 722,93

P - Вентилятори, E-типу 0 - 800 м³/г

700 мм	500 мм
--------	--------



E120P/125/700 вентилятор
E120P/125/500 вентилятор

0 - 400 м³/г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	73492	13 073,69
коричневий	73494	13 073,69
зелений	73496	13 073,69
сірий	73497	13 073,69
червоний	73498	13 073,69
цегляний	73499	13 073,69
світло-сірий	73491	14 318,78



E190P/125/700 вентилятор з шумопоглиначем
E190P/125/500 вентилятор з шумопоглиначем

0-500 м³/год. Тип двигуна АС. З шумопоглиначів. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	73592	16 497,81
коричневий	73594	16 497,81
зелений	73596	16 497,81
сірий	73597	16 497,81
червоний	73598	16 497,81
цегляний	73599	16 497,81
світло-сірий	73531	18 178,51

E220P/160/700 вентилятор
E220P/160/500 вентилятор

0-800 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	73472	18 054,05
коричневий	73474	18 054,05
зелений	73476	18 054,05
сірий	73477	18 054,05
червоний	73478	18 054,05
цегляний	73479	18 054,05
світло-сірий	73471	19 486,32

P - Вентилятори, Eco-типу 0-1250 м³/г

700 мм	500 мм
--------	--------



Eco190P вентилятор з шумопоглиначем **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	737342	22 072,05
коричневий	737344	22 072,05
зелений	737346	22 072,05
червоний	737348	22 072,05
цегляний	737349	22 072,05

Eco 220P вентилятор **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500 мм.

чорний	737382	23 203,95
коричневий	737384	23 203,95



FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку

чорний	350242	23 769,90
коричневий	350244	23 769,90
зелений	350246	23 769,90
сірий	350247	23 769,90

	вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	червоний	350248	23 769,90
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500мм.	цегляний	350249	23 769,90
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	світло-сірий	350241	23 769,90
	FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P) Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow. 0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	350252	24 164,84
		коричневий	350254	24 164,84
		зелений	350256	24 164,84
		сірий	350257	24 164,84
		червоний	350258	24 164,84
		цегляний	350259	24 164,84
	FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P) Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow. 0-1250 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	світло-сірий	350251	24 164,84
		чорний	350302	33 926,13
		коричневий	350304	33 926,13
		сірий	350307	33 926,13
		червоний	350308	33 926,13
		цегляний	350309	33 926,13

S - Вентилятори E-типу 0 - 800 м³/г

	E 120S вентилятор	чорний	737202	11 828,60
	0-400 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	коричневий	737204	11 828,60
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.	сірий	737207	11 828,60
	Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	червоний	737208	11 828,60
		цегляний	737209	11 828,60
	E 190S вентилятор	чорний	737522	13 695,99
	0 -500 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	коричневий	737524	13 695,99
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.	зелений	737526	13 695,99
	Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	сірий	737527	13 695,99
		червоний	737528	13 695,99
		цегляний	737529	13 695,99
		світло-сірий	737521	16 746,73
	E 220S вентилятор	чорний	737502	14 148,75
	0 -800 м³/г Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	коричневий	737504	14 148,75
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 160/165 мм.	сірий	737507	14 148,75
	Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	червоний	737508	14 148,75
		цегляний	737509	14 148,75
		світло-сірий	737501	16 072,98

S - Вентилятори ECo-типу 0 - 1250 м³/г

	ECo 190S вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА 0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125/135 мм.
---	--

	Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.	цегляний	737519	20 940,15
	FLOW Eco 125 S 300x300 вентилятор (Есо 190S) 0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний світло-сірий	350202 350204 350206 350207 350208 350209 350201	23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91
	FLOW Eco 160 S 300x300 вентилятор (Есо 220S) 0-1000 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 160 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний світло-сірий	350212 350214 350216 350217 350218 350219 350211	23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91 23 499,91
	FLOW Eco 200S 400 x 400 вентилятор (XL Eco 250S) 0-1250 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубка 200 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий сірий червоний цегляний	350312 350314 350317 350318 350319	32 143,51 32 143,51 32 143,51 32 143,51 32 143,51

Регулятори

	Регулятор АС Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж. Розміри: 85 x 85 x 35 мм	735023	7 595,00
	Есо Регулятор 0-10 V для регулювання швидкості обертання VILPE® ЕСо вентиляторів. Сигнал на виході 0 -10 В з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54. Розмір: 85x85 мм	735028	4 900,00
	ЕСо MONITOR Для керування VILPE® ЕСо покрівельними вентиляторами. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 В, 1 мА, можливе живлення від вентиляторів ЕС. Розміри: 120 x 80 x 40 мм.	735029	11 858,00
	CO2 монитор настільний Компактний прибор для контролю качества воздуха в помещениях и определения уровня CO2	735035	7 355,37

	ЕСо Потенціометр Для регулювання швидкості обертання ЕСо вентиляторів (вентиляторів постійного струму). Потенціометр дозволяє керувати роботою вентилятора у будівлях без систем автоматизації. Сигнал напруги 0-10 V. Клас захисту: IP65. Поверхневий монтаж. Розміри: 86 x 86 x 39 мм.	чорний	735038	1 717,94
	Регулятор тиску 24V. Автоматично регулює роботу вентилятора, виявляючи зміни тиску повітряного потоку у вентиляційному каналі та підтримуючи постійний тиск у системі. Сумісний із ЕС покрівельними вентиляторами. Монтується до стіни. Клас захисту: IP54. Розміри: 78 x 90 x 40 мм. Комплект: регулятор тиску, шланг (2 м), 2 ніпелі та інструкція з експлуатації.	білий	735036	14031,64
	Блок живлення до регулятора тиску		735037	2577,40

Автоматична система керування ЕСо вентиляторами - Eco Ideal Wireless

	ЕСо IDEAL WIRELESS Система автоматично регулює необхідний повітрообмін у приміщенні залежно від показників якості повітря. Бездротові датчики вимірюють відносну вологість (RH) та вміст вуглекислого газу (CO2) і передають цю інформацію бездротовим каналом на блок управління системою. Комплект: пульт керування (UP), блок керування (CU), датчик відносної вологості (RH) та інструкція з експлуатації.	білий	735030	21 294,92
	Датчик відносної вологості RH	білий	735031	7 390,68
	Датчик вуглекислого газу CO2	білий	735032	10 647,20

Спеціальні Есо-вентилятори

			700 мм	500 мм	
	FLOW Есо 110P/700 (500) вентилятор	чорний	350262	350272	21 682,50
	Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.	коричневий	350264	350274	21 682,50
	Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC. Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.	зелений	350266	350276	21 682,50
		сірий	350267	350277	21 682,50
		червоний	350268	350278	21 682,50
		цегляний	350269	350279	21 682,50
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	світло-сірий	350261	350271	21 682,50
	FLOW Есо 110S вентилятор + основа 250x250	чорний	350282		20 232,10
	0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, основа 300 x 300 мм. Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.	коричневий	350284		20 232,10
		зелений	350286		20 232,10
		сірий	350287		20 232,10
		червоний	350288		20 232,10
		цегляний	350289		20 232,10
		світло-сірий	350281		20 232,10

SOLAR проходні елементи

	SOLAR HUOPA проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	75646	3 460,38
	для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота	цегляний	75649	3 460,38

	SOLAR HUOPA проходний елемент високий	чорний	75672	
	для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм. отвір 100 x 60 мм.			4 708,41
	SOLAR CLASSIC проходний елемент	чорний	75622	4 027,80
	для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	75624	4 027,80
	Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняти з виробництва	зелений	75626	4 027,80
		сірий	75627	4 027,80
		червоний	75628	4 027,80
		цегляний	75629	4 027,80
	SOLAR PELTI проходний елемент	чорний	75612	6 066,20
	для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	75614	6 066,20
	Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.	сірий	75617	6 066,20
		червоний	75618	6 066,20
		цегляний	75619	6 066,20
	SOLAR MUOTOKATE проходний елемент	чорний	75632	4 424,70
	для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	75634	4 424,70
	Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняти з виробництва	зелений	75636	4 424,70
		сірий	75637	4 424,70
		червоний	75638	4 424,70
		цегляний	75639	4 424,70
	SOLAR UNIVERSAL проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	цегляний	75659	
	для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.			5 247,41
	SOLAR UNITILE проходний елемент	чорний	756522	5 497,31
	заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	756524	5 497,31
	Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	зелений	756526	5 497,31
		сірий	756527	5 497,31
		червоний	756528	5 497,31
		цегляний	756529	5 497,31
	SOLAR TILI проходний елемент	чорний	75602	3 897,95
	для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	коричневий	75604	3 897,95
	Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.	зелений	75606	3 897,95
		сірий	75607	3 897,95
		червоний	75608	3 897,95
		цегляний	75609	3 897,95
	SOLAR ущільнювач 0 -60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.	чорний	75701	1 021,65

Ущільнювачі виходів антен та опалювальних котлів

	Антенний воріт 12 -90	чорний	74092	975,10
	для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт Прохідний елемент	коричневий	74094	975,10

	80-125 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	зелений	74096	975,10
		сірий	74097	975,10
		червоний	74098	975,10
		цегляний	74099	975,10
	Воріт труби 110 -155 для антен та труб Ø 110 -155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	741002	2 269,19
		коричневий	741004	2 269,19
		зелений	741006	2 269,19
		сірий	741007	2 269,19
		червоний	741008	2 269,19
		цегляний	741009	2 269,19
	XL - резиновий воріт 175 -250 мм ЕПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	740896	2 725,87

Покрівельні люки

	VILPE® HUORA покрівельний люк для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм. Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.	чорний	738842	8 319,71
		коричневий	738844	8 319,71
		сірий	738847	8 319,71
		червоний	738848	8 319,71
		цегляний	738849	8 319,71
	VILPE® UNIROOF покрівельний люк Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм. Комплект: покрівельний люк, ущільнювач гідрозатвори, 3 ущільнювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущільнювач гідрозатвори.	чорний	738852	7 725,34
		коричневий	738854	7 725,34
		зелений	738856	7 725,34
		сірий	738857	7 725,34
		червоний	738858	7 725,34
		цегляний	738859	7 725,34

PIIPPU MODULAR прохідні елементи

	PIIPPU MODULAR прохідний елемент для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 946 x 644 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2	чорний	742532	7 374,50
		сірий	742537	7 374,50
	PIIPPU MODULAR прохідний елемент т + окантовка для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Установлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	742502	12 196,10
		сірий	742507	12 196,10
		цегляний	742509	12 196,10
	КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.	чорний	742512	8 508,85
		сірий	742517	8 508,85
		цегляний	742519	8 508,85

PIIPPU прохідні елементи

	PIIPPU NO.1 прохідний елемент круглий	чорний	741022	5 389,02
---	--	--------	--------	-----------------

**для димових труб діаметром 200 - 265 мм.**

Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.

коричневий	741024	5 389,02
сірий	741027	5 389,02
червоний	741028	5 389,02
цегляний	741029	5 389,02

**РІРРР NO.2 прохідний елемент круглий****для димових труб діаметром 270 - 380 мм.**

Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.

чорний	741032	6 537,09
коричневий	741034	6 537,09
сірий	741037	6 537,09
червоний	741038	6 537,09
цегляний	741039	6 537,09

**РІРРР прохідний елемент + окантовка NO.1****для димових труб діаметром 200 - 265 мм.**

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній лист: 700 x 650 мм.

чорний	742422	10 778,04
коричневий	742424	10 778,04
сірий	742427	10 778,04
цегляний	742429	10 778,04

РІРРР прохідний елемент + окантовка NO.2**для димових труб діаметром 270 - 380 мм**

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм.

чорний	742432	11 912,39
сірий	742437	11 912,39
цегляний	742439	11 912,39

**РІРРР ущільнювач гідрозатвори 200 - 380**

Запобігає потраплянню води в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем.

Комплект: ущільнювач гідрозатвори

чорний	73218	1 436,68
--------	-------	----------

**VAPOUR STOP 100-380 ущільнювач парозатвору**

Ущільнювач парозатвора для РІРРР круглого і РІРРР MODULAR прохідного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика.

Комплект: ущільнювач парозатвора.

чорний	73217	1 168,65
--------	-------	----------



Окантовка РІРРР для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої

зелений	741016	3 116,40
---------	--------	----------

**Додаткові листи для окантовки РІРРР прохідного елемента**

коричневий	741044	1 702,26
зелений	741046	1 702,26
червоний	741048	1 702,26
цегляний	741049	1 702,26

Панки для кріплення для спрощення монтажу РІРРР

прохідного елемента на фальцевій покрівлі Комплект містить 4 планки. Розмер планки: 1180 x 28x100 мм.

чорний	741020	3 680,88
--------	--------	----------

Припливний елемент INTAKE**VILPE® 160/ІЗ/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент****VILPE® 160/ІЗ/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент**

Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляційну систему. Розмери: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 и 500 мм.

	700 мм	500 мм	
чорний	741872	741882	5 389,02
коричневий	741874	741884	5 389,02
зелений	741876	741886	5 389,02
сірий	741877	741887	5 389,02
червоний	741878	741888	5 389,02
цегляний	741879	741889	5 389,02


	VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівлю для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляційну систему. Встановлюється на пологі поверхні за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм. З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.	світло-сірий	741871	741881	5 389,02
		чорний	741892		5 275,34
		коричневий	741894		5 275,34
		зелений	741896		5 275,34
		сірий	741897		5 275,34
		червоний	741898		5 275,34
		цегляний	741899		5 275,34
		світло-сірий	741891		5 275,34

Стіновий припливно-витяжний елемент

	VILPE® IO 125 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий	370000		2 374,05
		чорний	370002		2 374,05
		сірий	370007		2 374,05
		червоний	370008		2 374,05
	VILPE® IO 160 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий	370100		2 467,64
		чорний	370102		2 467,64
		сірий	370107		2 467,64
		червоний	370108		2 467,64
	VILPE® IO 200 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий	370200		3 389,33
		чорний	370202		4 574,64
		сірий	370207		3 389,33
		червоний	370208		4 574,64
	VILPE® IO 250 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий	370300		3 557,89
		чорний	370302		4 744,67
		сірий	370307		3 557,89
		червоний	370308		4 744,67

Стінові припливні клапани

	Wive припливний клапан Розміри: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.	біла	380030		4 924,50
		бежева	380031		4 924,50
		світло-сіра	380033		4 924,50
		сіра	380037		4 924,50
		червона	380038		4 924,50
		чорна	380032		4 924,50
		коричнева	380034		4 924,50
	Wive припливний клапан Розміри: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка STORM COVER , встановлюється на монтажну рамку 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.	біла	380040		4 924,50
		бежева	380041		4 924,50
		світло-сіра	380043		4 924,50
		сіра	380047		4 924,50
		червона	380048		4 924,50
		чорна	380042		4 924,50

	коричнева	380044	4 924,50	
	графіт	38004G	4 924,50	
WIVE 100 филтр для замены старого филтра		3800220	400,82	
	Velco VT-100 припливний клапан	біла	801020	6 125,00
	Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, филтр, каркас филтра, настінний патрубок, доп. патрубок, наружна вент. решітка 150*150, на вибур колір решіткі, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801021	6 125,00
		світло-сіра	801023	6 125,00
		сіра	801027	6 125,00
		червона	801028	6 125,00
		чорна	801022	6 125,00
		коричнева	801024	6 125,00
	Velco VT-100 припливний клапан	біла	801030	6 125,00
	Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, филтр, каркас филтра, настінний патрубок, доп. патрубок, наружна вент. решітка STORM COVER . встановлюється на монтажну рамку 150*150мм, на вибур колір решіткі, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801031	6 125,00
		світло-сіра	801033	6 125,00
		сіра	801037	6 125,00
		червона	801038	6 125,00
		чорна	801032	6 125,00
		коричнева	80103B	6 125,00
графіт	80103G	6 125,00		
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан	біла	8010100	8 319,71
	Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, филтр, каркас филтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, наружна вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	8010101	8 319,71
		світло-сіра	8010103	8 319,71
		сіра	8010107	8 319,71
		червона	8010108	8 319,71
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135		801010	6 715,45
	Розмери: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, филтр, каркас филтра, настінне кільце-патрвбок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.			
Velco VS-100 филтр для заміни старого филтра		801003	497,84	

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення

	Зовнішня вентиляційна решітка 150x150		біла решетка	793320	559,58
	Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції		бежева	793321	559,58
			світло-сіра	793323	559,58
			сіра решетка	793327	559,58
			червона	793328	559,58
			чорна	793322	559,58
			коричнева	793324	559,58

**Зовнішня вентиляційна решітка 240x240**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решетка	793330	983,92
бежева		983,92
решетка	793331	
світло-сіра		983,92
решетка	793333	
сіра решетка	793337	983,92
червона		983,92
решетка	793338	

**Зовнішня вентиляційна решітка 375x375**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решетка	793340	2 509,29
бежева		2 509,29
решетка	793341	
світло-сіра		2 509,29
решетка	793343	
сіра решетка	793347	2 509,29
червона		2 509,29
решетка	793348	

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм	світло-сірий	793352	341,04
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм	світло-сірий	793353	341,04

До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм	світло-сірий	793354	539,49
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм	світло-сірий	793355	644,35
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793359	678,65

До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793356	728,63
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм	світло-сірий	793357	746,27
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм	світло-сірий	793358	780,08

Сітка зовнішньої вентиляційної решітки

Сітка вентиляційної решітки 150x150	сіра	793362	226,38
Сітка вентиляційної решітки 240x240	сіра	793364	270,97

ROSS - цокольний дефлектор**ROSS -125/135 дефлектор**

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.

світло-сірий	790311	3 135,02
чорний	790312	3 135,02
коричневий	790318	3 135,02
сірий	790317	3 135,02
червоний	790318	3 135,02
білий "маляр"	790320	3 135,02
бежевий	790321	3 135,02

**ROSS -160/170 дефлектор**

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.

світло-сірий	790361	4 254,67
чорний	790362	4 254,67
сірий	790367	4 254,67
червоний	790368	4 254,67
білий "маляр"	790370	4 254,67
бежевий	790371	4 254,67

**ROSS -200/210 дефлектор**

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної)

світло-сірий	790381
чорний	790382
сірий	790387

10 780,00**10 780,00****10 780,00****ROSS -125 подовжувач**

для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790411
чорний	790412
сірий	790417
червоний	790418
білий "маляр"	790420
бежевий	790421

1 418,06**1 418,06****1 418,06****1 418,06****1 418,06****1 418,06****ROSS -160 подовжувач**

для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790461
чорний	790462
сірий	790467
червоний	790468
білий "маляр"	790470
бежевий	790471

1 644,93**1 644,93****1 644,93****1 644,93****1 644,93****1 644,93****ROSS -125/110 ремонтний комплект**

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий	790631
чорний	790632
сірий	790637
червоний	790638
білий "маляр"	790640
бежевий	790641

2 204,51**2 204,51****2 204,51****2 204,51****2 204,51****2 204,51****ROSS -160 ремонтний комплект**

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий	790681
чорний	790682
сірий	790687
червоний	790688
білий "маляр"	790690
бежевий	790691

2 722,93**2 722,93****2 722,93****2 722,93****2 722,93****2 722,93****Гумові ущільнювачі для металевих покрівель**

ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	1 023,61
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 244,60
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 244,60
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 329,86
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	2 984,10
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	3 497,13
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	5 541,90
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	9 996,00